

# Herbst-Aktion isofloc stonefiber

## WAS IST ISOFLOC STONEFIBER

isofloc stonefiber besteht aus loser Steinwolle und kann somit in alle Bauteile eingeblasen werden, für die ein Dämmstoff der Brandverhaltensgruppe RF1 nach VKF (Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen) vorgeschrieben wird.

## WIE FUNKTIONIERT ISOFLOC STONEFIBER

isofloc stonefiber ist eine Brand-, Schall- und Wärmedämmung. Sie wird durch speziell geschulte und zertifizierte isofloc Fachbetriebe in Hohlräume mit Brandschutzanforderung RF1 (kein Brandbeitrag) eingeblasen. isofloc stonefiber kann mit denselben Einblasmaschinen wie die Zellulosedämmung verarbeitet werden.

## JETZT AUCH FÜR GEBERIT WANDSYSTEME GEPRÜFT

Die Geberit Duofix und Geberit GIS Wandsysteme sind brandabschnittsbildende Bauteile für den horizontalen sowie für den vertikalen Brandschutz. Sie können als Trennwand zwischen zwei Brandabschnitten mit ein- oder doppelseitiger Apparatebelegung sowie als Vorwand eingesetzt werden. Die Ausflockung erfolgt mit isofloc stonefiber (BKZ = 6q.3, Temperaturbeständigkeit > 1000 °C; Dichte = 90 kg/m<sup>3</sup>), welche spezifisch für diesen Einsatz in Kooperation mit Geberit geprüft wurde.



**JETZT AUCH  
FÜR GEBERIT  
WANDSYSTEME  
GEPRÜFT**

**Jetzt für nur Fr./kg 0.88**

exkl. Transport (gemäss Brutto-Preisliste)  
Aktion gültig von 01.10.2017 – 30.11.2017